

Очиститель монтажной пены Premium foam cleaner

Профессиональное средство очистки однокомпонентной монтажной пены Premium foam cleaner демонстрирует практичность при удалении незатвердевших остатков пены полиуретанового состава. Очиститель эффективно удаляет остатки пены:

- С обрабатываемых поверхностей;
- Со спецодежды;
- С клапанов монтажных баллонов;
- С конструкции монтажного пистолета.

Перед непосредственным удалением рекомендуется протестировать действие средств на невидимой части поверхности!

Правила эксплуатации

Для очистки монтажного пистолета после использования от незастывших остатков пены необходимо:

- Устранить защитный колпачок с баллона;
- Соединить баллон очистителя с пистолетом;
- Открыть винт регулировки и нажать на спусковой крючок пистолета;
- Нажатый крючок держать в течение пяти секунд, после чего повторить процедуру 3 раза.

По завершению регулировочный винт нужно закрыть, и удалить очиститель из пистолета.

Процесс очистки монтажного пистолета рекомендуется производить при температуре в диапазоне 0-35°C.

Очистка от незатвердевших остатков монтажной пены с обрабатываемой поверхности, внешних деталей монтажного пистолета и одежды производится при том же температурном режиме

На выпускной клапан баллона с очистителем устанавливается распылительная головка. Производитель может осуществлять различную комплектацию, и при наличии адаптера черного цвета баллон должен эксплуатироваться вверх дном.

- Нажатием на клапан выпустить напор очистителя на обрабатываемую поверхность;
- Остатки монтажной пены ликвидировать салфеткой.

Нельзя допускать нецелевого применения очистителя и его попадания на поверхности не загрязненные остатками пены!

Состав очистителя: пропан-бутан, ацетон, бутилацетат.

Правила хранения: баллон должен сберегаться при плюсовой температуре от +5°C до +25°C с нахождением клапана в верхнем положении.

Период годности: содержание в рекомендуемых условиях сохраняет качества очистителя 18 месяцев.

Объем баллона 650 мл.